



CS-CTQ6X-1G2WFR

200 万 1/3" CMOS 互联网云台摄像机

功能特性:

- 最高分辨率 1920×1080，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持高速静音云台，水平 340 度，垂直 55 度
- 支持智能追踪，跟拍移动物体
- 支持人脸人形检测
- 采用萤石 H.264 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
- 支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态
- 采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米。
- ICR 滤光片自动切换，实现真正的日夜监控
- 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 支持 Micro SD 卡（最大 256GB）本地存储
- 内置麦克风和扬声器，支持语音对讲
- 支持无线 Wi-Fi 连接，采用一件配置简单快捷
- 旋座式底座支架，安装快捷简便

应用场景:

适用于小型商铺、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所，也适用于无人值守的仓库、大厅、机房、车库等需要云台监控的场所。

产品亮点:

1. 200W 像素，1080P 高清
2. 支持大角度高速静音云台
3. 支持双向语音
4. 支持人形检测
5. 支持智能追踪，自动跟拍
6. 大功率双红外，支持 10 米照射

技术参数:

型号	CS-CTQ6X-1G2WFR
参数	200 万 1/3" CMOS 互联网云台摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@F2.0, 对角视场角 90°
云台角度	水平 0° -340°, 垂直 55°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	数字宽动态
压缩标准	
视频压缩标准	H.264
H.264 编码类型	Main Profile
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	1920 × 1080 支持双码流
帧率	最大 15 帧, 网传帧率自适应
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度等
背光补偿	支持
网络功能	
智能报警	人形检测/移动侦测
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印
接口	
存储接口	Micro SD 卡(最大 256G)
电源接口	Micro USB 接口
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
无线参数	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C~45°C, 湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC 5V/1A
红外照射距离	10 米(因环境而异)
尺寸(mm)	88*88*119mm
重量	218(裸机)